

Вентилятор с фильтром RV 670/730 м3/ч, 230 В, 325x325 мм, IP54



Код: **R5RV20230P**

Ссылка: <https://www.dkc.ru/ru/catalog/796/R5RV20230P/>

Обратите внимание, что информация в PDF-документе сформирована на основе данных, полученных из нашего онлайн-каталога. Полную информацию можно найти на странице каталога продукции на нашем сайте.



Вентиляторы RV изготовлены в России. Они обладают высоким качеством и надежностью, могут применяться даже в тяжелых условиях эксплуатации. Возможна работа на вдув или на выдув, благодаря простой смене направления вращения. Изготовлены из устойчивого к УФ и не поддерживающего горение АБС-пластика и поликарбоната. Допустима установка на улице без навеса. Степень защиты IP54, опционально повышение до IP56. Монтаж осуществляется без использования инструмента при помощи защелок (опционально можно зафиксировать винтами, например, при вибрационных нагрузках). В комплекте - воздушный фильтр с возможностью быстрой замены без инструмента. Внешние размеры 325x325 мм, размер монтажного выреза 292x292 мм. Номинальный воздушный поток при 50 Гц составляет 670 м3/ч, с учетом вентиляционной решетки - 521 м3/ч. Цвет - светло-серый, RAL 7035.

Код:	R5RV20230P
Кол-во в упаковке:	1
Ед. изм:	шт
Вес, кг:	4,460
Объем, м ³ :	0,01742

Характеристики по стандарту ETIM:

Ширина, мм:	325	Встраивается в стену:	Да
Высота, мм:	325	Рабочее напряжение при перемен. токе частотой 50 Гц, В:	230
Глубина, мм:	154	Рабочее напряжение при перемен. токе частотой 60 Гц, В:	230
Подходит для установки в 19-дюйм. (482,6 мм) стойку:	Нет	Тип напряжения:	АС
EMC-исполнение (электромагнитная совместимость):	Нет	Способ монтажа:	Монтаж защелкиванием
Степень защиты (IP):	IP54	Количество вентиляторов:	1
Номинальная мощность, Вт:	136	С фильтром:	Да
Устанавливаемый в верхнюю крышку шкафа:	Нет	Номер цвета RAL:	7035
Вентилятор съемный (выдвижной):	Нет	С защитным стеклом/плафоном:	Да
Объемный расход воздуха, бесканальная подача, м ³ /ч:	670	Уровень шума (шумовая эмиссия), дБ(А):	70
Циркуляционный:	Нет	Цвет:	Серый

Код: **R5RV20230P**

Ссылка: <https://www.dkc.ru/ru/catalog/796/R5RV20230P/>

Пользовательские характеристики:

Тип продукции:	Вентилятор	Диапазон рабочих температур, °С:	-10...+55
Способ монтажа:	Настенный	Диапазон температур хранения, °С:	-40...+70
Номинальное напряжение, В, ~, Гц:	230 В, 1 ф, 50/60 Гц	Уровень шума, дБ(А):	70
Размер:	Типоразмер 20, 325 x 325	Номинальный рабочий ток, А:	0.61
ЭМС исполнение:	Нет	Номинальная мощность, Вт:	136
Код фильтрующей решетки:	R5RF20	Максимальное статическое давление, Па:	120
Размеры (Ш x В x Г), мм:	325 x 325 x 154	Средняя наработка на отказ, ч:	50000
Максимальная монтажная глубина, мм:	139.4	Класс очистки стандартного фильтра:	G3
Размеры выреза (Ш x В), мм:	292 x 292	Цвет:	RAL 7035, светло-серый
Степень защиты в стандартной комплектации:	IP54	Вес, кг:	3.1
Степень защиты опционально:	IP55, IP56	Свободный воздушный поток, м3/ч:	670
Материал:	АБС-пластик, поликарбонат, UL94V0		