

Размеры агрегатов

Крепежные винты клапана (заказываются отдельно)

– Типоразмер 10:

**4 цилиндрических болта с метрической резьбой
ISO 4762 - M6 x 45 - 10.9-fZn-240h-L**

(коэффициент трения $\mu_{\text{общ.}} = 0,09 - 0,14$);

Момент затяжки $M_A = 12,5$ Нм [9.2 фут-фунт] $\pm 10\%$,

№ материала **R913000258**

**4 цилиндрических болта UNC
1/4-20 UNC x 1 3/4" ASTM-A574**

по запросу

– Типоразмер 16:

**4 цилиндрических болта с метрической резьбой
ISO 4762 - M10 x 60 - 10.9-fZn-240h-L**

(коэффициент трения $\mu_{\text{общ.}} = 0,09 - 0,14$);

Момент затяжки $M_A = 75$ Нм [55.3 фут-фунтов] $\pm 10\%$,

№ материала **R913000116**

**2 цилиндрических болта с метрической резьбой
ISO 4762 - M6 x 60 - 10.9-fZn-240h-L**

(коэффициент трения $\mu_{\text{общ.}} = 0,09 - 0,14$);

Момент затяжки $M_A = 12,5$ Нм [9.2 фут-фунта] $\pm 10\%$,

№ материала **R913000115**

**4 цилиндрических болта UNC
3/8-16 UNC x 2 1/4" ASTM-A574**

по запросу

**2 цилиндрических болта UNC
1/4-20 UNC x 2 1/4" ASTM-A574**

по запросу

– Типоразмер 25:

**6 цилиндрических болтов с метрической резьбой
ISO 4762 - M12 x 60 - 10.9-fZn-240h-L**

(коэффициент трения $\mu_{\text{общ.}} = 0,09 - 0,14$);

Момент затяжки $M_A = 130$ Нм [95.9 фут-фунта] $\pm 10\%$,

№ материала **R913000121**

**6 цилиндрических болтов UNC
1/2-13 UNC x 2 1/2" ASTM-A574**

по запросу

– Типоразмер 32:

**6 цилиндрических болтов с метрической резьбой
ISO 4762 - M20 x 80 - 10.9-fZn-240h-L**

(коэффициент трения $\mu_{\text{общ.}} = 0,09 - 0,14$);

Момент затяжки $M_A = 430$ Нм [317.2 фут-фунта] $\pm 10\%$,

№ материала **R901035246**

**6 цилиндрических болтов UNC
3/4-10 UNC x 3 1/4" ASTM-A574**

по запросу