

№ п/п	Описание
1	CR 5-10 A-A-A-E-HQQE  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 96516993 Вертикальный многоступенчатый центробежный насос с всасывающим и напорным патрубками, расположенными на одном уровне ("ин-лайн"), что обеспечивает возможность установки в горизонтальной однотрубной системе. Головная часть и основание насоса из чугуна - все остальные контактирующие с перекачиваемой жидкостью детали из нержавеющей стали. Картриджное уплотнение вала обеспечивает высокую надежность, безопасное использование и легкий доступ для обслуживания. Вращение передается через разъемную муфту. Насос оснащен асинхронным 3-фазным электродвигателем на лапах, с воздушным охлаждением. Жидкость: Диапазон температур жидкости: -20 .. 120 °C Технические данные: Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики: 2896 об/м Номинальный расход: 5.8 м³/ч Номинальный напор: 51.8 м Расположение насоса при монтаже: ВЕРТИКАЛЬН. Тип установки уплотнения: Одинарное Код торцевого уплотнения вала: HQQE Сертификаты: CE,EAC,UKCA,SEPRO Сертифицирован для питьевой воды: WRAS,ACS Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B Материалы: Основание: Чугун EN 1561 EN-GJL-200 ASTM A48-25B Рабочее колесо: Нержавеющая сталь Рабочее колесо, EN/DIN: EN 1.4301 Рабочее колесо, AISI/ASTM: AISI 304 Подшипник: SIC Монтаж: Максимальная температура окружающей среды: 60 °C Макс. рабочее давление: 16 бар Макс. давление при заданной темп-ре: 16 бар / 120 °C 16 бар / -20 °C Стандарт трубного присоединения: Oval / Rp Размер всасывающего патрубка: 1 1/4 inch Размер напорного патрубка: 1 1/4 inch Допустимое давление: PN 16 Размер фланца электродвигателя: FT115 Данные электрооборудования: Стандарт электродвигателя: IEC

№ п/п	Описание
1	Тип электродвигателя: 90SD Номинальная мощность - P2: 1.5 кВт Энергия (P2), необходимая для насоса: 1.5 кВт Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 3 x 220-240D/380-415Y В Номинальный ток: 5.70/3.30 А Пусковой ток: 750-820 % Cos фи - характеристика мощности: 0.84-0.78 Номинальная скорость: 2890-2910 об/м Класс энергоэфф-ти: IE3 Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: 84.2-84.2 % Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: 86.4-84.9 % Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: 86.0-83.0 % Количество полюсов: 2 Степень защиты (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting Класс изоляции (IEC 85): F Номер электродвигателя: 85U01906 Система управления: Frequency converter: Отсут. Другое: Положение клеммной коробки: 6 Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: 0.57 Вес(Нетто): 33.9 кг Вес(Брутто): 38 кг Объем поставки: 0.092 м³ Danish VVS No.: 385902010 Swedish RSK No.: 5824853 Finnish LVI No.: 4925510 № NRF в Норвегии: 9040284