

Гидрораспределители золотниковые серии DKE—это аппараты для распределения потоков в гидравлических системах под давлением до 350 бар и температуре рабочей жидкости $-20...+60^{\circ}\text{C}$. Обеспечивают расход до 150 л/мин. Распределители управляются от электромагнитов (катушек) постоянного (DC) и переменного (AC) тока, катушки полностью герметичны (класс H). Уплотнения NBR. На все распределители можно установить кнопку ручного дублирования. Монтажная поверхность выполнена по SETOP 5 (NG10 ISO4401).


КОДИРОВКА



Гидрораспределитель DKE с катушками постоянного тока (DC).



Гидрораспределитель DKE с катушками переменного тока (AC).



Монтажная поверхность SETOP 5

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

DKE - **17 11** - X 24DC

№	Обозначение	Расшифровка значений		
		DKE	Распределитель электромагнитный SETOP 5	
1	СЕРИЯ	DKE	Распределитель электромагнитный SETOP 5	
2	ИСПОЛНЕНИЕ	17	16 = одно катушечный 17 = двух катушечный	
3	КОНФИГУРАЦИЯ (СХЕМА)	11	10	10
			11	11
			13	13
			14	14
			31/2	51/2
			32/2	18
			4	РАЗЪЕМ
5	ТИП УСТАНОВЛИВАЕМОЙ КАТУШКИ	24DC	24DC = 24В DC 36Вт(постоянный ток)	

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Разъем электрический DIN43650/A		Разъемы электрические DIN43650/A, с светодиодом		Катушка (соленоид)	
SP-666	* IP65, PG11	SP-667-24 SP-667-110 SP-667-230	* IP65, PG11	SP-CAE-12DC SP-CAE-24DC SP-CAE-110/50/60AC SP-CAE-230/50/60AC	* 36Вт(DC), 100ВА(AC)
Кнопка ручного дублирования		Набор монтажный		Плиты монтажные	
SP-SET-15-AE-101500		МВК-03-05-10	Болт М6х35.....4 шт.	Е...*	