



SCHEMA COLLEGAMENTO ELETTRICO ELETTROPOMPA

caratteristiche						
codice pompa	scheda elettronica	minimo livello capattivo	portata cm ³ /min. (per uscita)	codice corpo pompa	codice guscio inferiore	codice pompare (filetto mandata)
6014643	●	2.6	7014.001	8162174	7234.011 (G3/8")	VEDERE SCHEMA

La scelta del tipo di contatto avviene tramite i tasti di programmazione dedicati posti sulla testa del sensore: OUT OFF=NORMALMENTE APERTO OUT ON=NORMALMENTE CHIUSO

NOTA DA COLLAUDARE CON :
GRASSO BIANCO NLS FOOD CUBE GRADO 2

CODICE DEL MATERIALE	MATERIALE TRATT. SUPERFIC.
CODICE DELL'OKLAHOMA	TRATT. TERMICO
STAMPO	SEZIONE
DIAMETRO	DI mm
LENTEZZA	LUNG. mm
DIAMETRO + KIT MANDATA E CAVO DI COLLEGAMENTO	CLASSIFICAZIONE PRODOTTO
OKLU25KT18M 26CC-EL+HEVC 24DV	
NOTA:	VISTO
	DISegNATO
	DATA
	SCOTTIERI 03/09/20
SOSTITUIRE IL DIS. SOSTITUITO DAL DIS.	CODICE DIS.
	7014093
	NUOVO
	Q

FORO FILETTATO DA 4" CON TAPPO (8289043)

A diagram showing a power cord with a two-prong plug on the left and a three-prong adapter on the right. The adapter is inserted into a wall outlet. A label 'CABLAGGIO' points to the adapter, and a reference number '8147031' is written vertically next to the cord.

La scelta del tipo di contatto avviene
tramite i tasti di programmazione
dedicati posti sulla testa del sensore:
OUT OFF=NORMALMENTE APERTO
OUT ON=NORMALMENTE CHIUSO

卷之三

- P